

## 8. Свидетельство о приемке

Ящик почтовый: признан годным к эксплуатации.

## Свидетельство об упаковке

Ящик почтовый: упакован согласно требованиям технической документации

## Дата выпуска, упаковки

число, месяц, год

«Штамп ОТК»

## 9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ТУ 9695-006-77249407-2012 при соблюдении условий транспортировки и хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня сдачи потребителю.

Срок службы изделия - не менее 10 лет.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортировки и хранения, некомплектности изделия и не соблюдении требований настоящего паспорта.

## 10. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ящика. Заполняет торговое предприятие.

## Дата продажи

число, месяц, год

## Продавец

Подпись или штамп

Штамп магазина

**ТМ «Ferrum Format» - территория оптимальных решений в сфере благоустройства!**

Наш завод производит широкий ассортимент **парковых урн** разной вместительности, **индивидуальные** почтовые ящики, **многосекционные** почтовые ящики **серии « Оптима »**, **многосекционные** почтовые ящики **серии «Гарант»**, **информационные доски**, **ящики для спама и макулатуры**, а так же **металлические совки** для уборки улиц. Весь ассортимент, расположен в электронном каталоге на нашем сайте **polistroy74.ru**, и характеризуется долговечностью, удобством эксплуатации и устойчивостью к механическим воздействиям.




# FerrumFormat

Производство и оптовая реализация изделий из листового металла


**Железно. Выгодно. Удобно.**

# ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ

многосекционный вертикальный  
металлический  
СЕРИЯ ОРИОН М



**ОРИОН «М»**



**ОРИОН ПРЕСТИЖ «М»**

## 1. Назначение

Ящик почтовый металлический вертикальный (далее по тексту ящик или изделие) предназначен для кратковременного хранения почтовой корреспонденции, доставленной адресату.


Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C при влажности не более 80%

## 2. Технические характеристики

Кол-во почтовых секций	ОРИОН «М»		ОРИОН ПРЕСТИЖ «М»*	
	(Ш*В*Г) мм	Масса кг	(Ш*В*Г) мм	Масса кг
2	370x300x180	2,80	370x300x180	2,80
3	370x390x180	3,60	370x390x180	3,60
4	370x480x180	4,40	370x480x180	4,40
5	370x570x180	5,20	370x570x180	5,20
6	370x660x180	6,00	370x660x180	6,00
7	370x750x180	6,80	370x750x180	6,80
8	370x840x180	7,60	370x840x180	7,60
9	370x930x180	8,40	370x930x180	8,40
10	370x1020x180	9,20	370x1020x180	9,20
11	370x1110x180	10,00	370x1110x180	10,00
12	370x1200x180	10,80	370x1200x180	10,80
13	370x1290x180	11,60	370x1290x180	11,60

## 3. Комплектность поставки

Ящик почтовый	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.
Замок почтовый (установлен в двери)	Равно количеству почтовых отделений ящика
Ключ (закреплен в дверке)	2шт. на один замок

 Технология окраски изделия в сборе допускает дефекты в местах касания подвижных элементов конструкции. Покрытие наружных элементов соответствует V классу. Покрытие внутренних элементов соответствует VII классу. Согласно ГОСТу 9.032-74

## 4. Устройство и принцип работы

Изделие состоит из ряда элементов, перечисленных в п.3. настоящего паспорта и предназначено для использования п.1.

Ящик содержит отделение для корреспонденции, каждое из которых оснащено собственной дверью и индивидуальным замком с двумя ключами в комплекте.

## 5. Монтаж и меры безопасности

Ящик через специальные отверстия на тыльной стороне, должен крепиться к ровной, твердой вертикальной поверхности при помощи винтов. Должно быть обеспечено плотное прилегание к прикрепляемой поверхности.

При установке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

## 6. Подготовка к работе

Изделие поставляется в собранном виде, с установленными замками, ключи закреплены на дверях ящика.

Установка должна производиться согласно п.5. настоящего паспорта. Не допускать падений, ударов и других механических повреждений ящика.

\* После завершения работ по установке и сдачи в эксплуатацию необходимо снять защитную пленку со двери на модели «Орион Престиж «М»».

## 7. Техническое обслуживание, транспортировка и хранение

Покрытие, нанесенное на внешние и внутренние поверхности элементов ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

Транспортирование изделия осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделие должно быть защищено от атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.

Во избежании повреждений покрытия и замканий изделия хранить и транспортировать на деревянных поддонах не более 8 рядов.